



PRODUIT DU GROUPE 140

Série 140-05/655

Vernis «Soft Touch»



Ce vernis spécial à deux composants offre un contact spécifique, et une douceur caoutchouteuse au toucher. Il est recommandé pour diverses surfaces plastiques comme par exemple le polystyrène, l'ABS, PC, PVC, et PET, (-A, -G) ainsi que les surfaces papier et les cartons.



SUPPORTS D'IMPRESSION

Polystyrène, ABS	Polycarbonate	Papier, carton
PET-G et PET-A	PVC dur et souple	



APPLICATION

Usage	Impression décorative
--------------	-----------------------



PROPRIÉTÉS, PROCÉDÉ, SÉCHAGE ET MAILLE

Maille	De 18-180 à 77-55 PET 1000
Séchage	Air / four (ne pas oublier l'ajout de durcisseur, voir ci-dessous)
Finitions	Résistant au poinçonnage et à la découpe



AGENTS ADDITIFS

Diluant	Série 600-017	Quantité ajoutée	10% du poids
Retardeur	Série 600-018	Quantité ajoutée	10% du poids



DIVERS

Conditionnements	1 kg / 5 kg / 20 kg
Autre	Durcisseur : série 600-HDA, taux additionnel 5-15% du poids



Ces indications sont basées sur des essais en laboratoire et sur des expériences pratiques. Nos conseils techniques sont donnés d'après les meilleures connaissances. Il s'agit uniquement d'une indication facultative de notre part et cela ne vous décharge pas de faire des recherches par vous-mêmes. En cas de doute, nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de contacter un de nos collaborateurs techniques. L'emploi, l'utilisation et le traitement des produits livrés par nous ont lieu hors de nos possibilités de contrôle. Cela nous libère donc de toute responsabilité et garantie. En cas de réclamation légitime le fabricant est seulement responsable de la contre-valeur du système de couleurs employé. L'ajout de produits non nommés ou inconnus se fait donc à vos propres risques et dégage Printcolor Screen SA de tout engagement futur, surtout si les dommages sont produits par des produits étrangers. (01/2009)