



PRODUKTGRUPPE 140

Serie 140-15009

LM-Klebstoff, wiederablösbar



Der spezielle Klebstoff Serie 140-15009 gehört zur Kategorie der „non permanent“ Klebstoffe, das heisst, er ist bei Bedarf nach temporärer Verwendung wieder problemlos ablösbar. Einsatzgebiet ist die Erstellung von klebenden Folien und Etiketten, die keine hohen mechanischen Festigkeiten erfüllen müssen und rückstandsfrei wieder entfernt werden können. Neben dem zeitlich begrenzten Einsatz als Adhäsivkleber für Schaufensterdekore sind klassische Verwendungen auch Letraset-Alternativen, Transferklebstoffe, etc. Die gebrauchsfertige Formulierung muss nicht mehr verdünnt werden und kann sofort mit der vorhandenen Siebdruck-Ausrüstung verarbeitet werden. Die optimale Verdrückbarkeit des Klebstoffs liegt bei 20°C; allerdings liegt die mögliche Applikationstemperatur bei 20-28°C. Die Dicke des aufgetragenen Klebstoffes kann durch die Auswahl des Siebes beeinflusst werden. Der Klebstoff muss absolut trocken sein, bevor er mit einem Schutzpapier abgedeckt werden kann.



BEDRUCKSTOFFE

PET-Folien	PVC, weich	PVC-hart	Papiere
------------	------------	----------	---------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Dekorfolien, Letraset, Transfers
---------------	----------------------------------



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	24-140 Y PW PET 1000 bis 77-55 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Luft / Jet
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden



HILFSMITTEL

Verdünner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges	-



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (01/2009)