



PRODUKTGRUPPE 140

Serie 140-20019-9441/2 Magnetfarbe, schwarz



Diese funktionelle Siebdruckfarbe auf Basis hochbeständiger Ausgangsrohstoffe wurde zur Realisierung gedruckter Magnetstreifen der Lo-Co-Qualitätsstufe entwickelt. Die Grundkonzeption gründet auf der universellen, lösemittelbasierenden Siebdruckfarbe Serie 388 und entspricht im Handling deren Eigenschaften. Verwendung findet diese Spezialfarbe für einfache Magnetstreifen für Parkhäuser, Club-Cards, Automaten- und Lesegerät-Reinigungskarten, etc.



BEDRUCKSTOFFE

| | | |
|-----------|------------|-------------------------|
| PVC, hart | PS und ABS | Baumwolle (Vorversuche) |
|-----------|------------|-------------------------|



ANWENDUNG

| | |
|---------------|-------------|
| Einsatzgebiet | Smart-Cards |
|---------------|-------------|



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

| | |
|--------|--|
| Gewebe | 43-80 bis 68-55 Y PW PET 1000, eventuell Doppeldruck |
|--------|--|

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Trocknung / Härtung | Jet, Nachhärtung bis 72 Stunden |
|---------------------|---------------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Weiterverarbeitung | - |
|--------------------|---|



HILFSMITTEL

| | | | |
|-----------|---------------|-------------|----------|
| Verdünner | Serie 300-017 | Zugabemenge | 10 - 15% |
|-----------|---------------|-------------|----------|

| | | | |
|------------|---------------|-------------|------|
| Verzögerer | Serie 300-018 | Zugabemenge | 10 % |
|------------|---------------|-------------|------|



SONSTIGES

| | |
|--------------------|---------------------|
| Lieferbereitschaft | 1 kg / 5 kg / 20 kg |
|--------------------|---------------------|

| | |
|-----------|---|
| Sonstiges | - |
|-----------|---|

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (10/2008)

