



PRODUKTGRUPPE 140

Serie 140-3113/00

Deckweiss für Soft-Touch-Oberflächen
Primer für Serie 792



Eine weisse, hochdeckende, 2-Komponenten Tampondruckfarbe für den Druck auf gummiartigen Beschichtungen (speziell Soft-Touch Oberflächen auf Basis Polyurethan und Polyacrylat). Dieses Coating finden immer mehr Verwendung bei Werbeartikeln wie Kugelschreibern, Feuerzeugen usw., aber auch Kosmetikverpackungen. Eine spezielle Anwendung zeigt sich bei elektronischen Geräten wie zum Beispiel Mobiltelefonen, MP3 Playern, etc. welche eine hohe Abriebfestigkeit der applizierten Druckfarben fordern. Das Spezialweiss Serie 140-3113/00 ist überdruckbar mit den Buntfarben der Serie 792 .



BEDRUCKSTOFFE

Soft-Touch Beschichtungen



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Elektronische Geräte und Bauteile, automotive parts
	Werbeartikel, haptische Beschichtungen



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	Tampondruck-Klischee gerastert / Polymer oder Stahl
Trocknung / Härtung	Jet- und Lufttrocknung, optional Ofentrocknung 80° C/2h - nachdem alle Farben gedruckt sind - (Härterzugabe nicht vergessen!, s. u.)
Weiterverarbeitung	Hohe Abriebfestigkeit



HILFSMITTEL

Verdünner	Serie 700-017 Serie 700-019	Zugabemenge	10-30 Gew.-%
Verzögerer	-	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges	Härter Serie 600-HDA, Zugabemenge 20 Gew.-%



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (06/2008)



H. W. SANDS CORP.
1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com