



PRODUKTGRUPPE 140

Serie 140-8708/xx

Wassermalfarben, druckbar



Dieses wässrige Farbsystem wurde speziell für den Siebdruck von Malfarben entwickelt. Die gefertigten Siebdrucke lassen sich problemlos mit Leitungswasser wiederanlösen und mit Hilfe zum Beispiel einem Pinsel vermalen. Haupteinsatzzweck sind interaktive Akquisitionsmittel. Die Farben erfüllen die Anforderungen der EN 71, Teil 3 und enthalten auch konstitutionell keine physiologisch oder ökologisch bedenklichen Inhaltsstoffe. Es sollte immer eine relativ hohe Schichtstärke appliziert werden, so dass im Siebdruck ein 32-120 bis 43-80 Polyestergewebe einzusetzen ist. Die Wassermalfarben lassen sich auch im Roll- und Streichverfahren applizieren. Interessant sind auch Einsatzgebiete, wo eine zeitlich begrenzte Markierung aufzubringen ist, die wieder einfach zu entfernen ist, beispielsweise für Montagemarkierungen.



BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe

Diverse Kunststoffe



ANWENDUNG

Einsatzgebiet

Interaktive Akquisitionsmittel, Temporärmarkierungen



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe

32-120 Y PW PET 1000 bis 43-80 Y PW PET 1000

Trocknung / Härtung

Jet- / Lufttrocknung

Weiterverarbeitung

Falzen, Nuten, Stanzen



HILFSMITTEL

Verdünner

Wasser

Zugabemenge

-

Verzögerer

-

Zugabemenge

-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft

1kg / 5kg

Sonstiges

Vor Gebrauch gut aufrühren



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2009)