



PRODUKTGRUPPE 200

Serie 278

Universell einsetzbare Siebdruck-Farbe für dekorative Druckaufgaben im Innenbereich



Hochdeckende Siebdruckfarbe, die durch Mischung mit den Binderkomponenten Serie 278-07 (Glanzbinder) und Serie 278-07/MT (Mattbinder) optisch individuell für den Druck auf verschiedensten Papier-, Kartonagen-, Kunststoff- und Metallmaterialien einzustellen ist.

In der Praxis werden 80 Gew.-% MS-Basiston mit mind. 20 Gew.-% Binder Serie 278-07 oder Serie 278-07/MT laut MS-Mischsystem umgesetzt. Fast der gesamte Kunststoff-Bereich lässt sich durch Zugabe von 20-50 Gew.-% Serie 278-07 eröffnen. Einsatzmöglichkeiten für dekorative und grafische Zwecke im Innenbereich.

Nach dem PAK-Dokument ZEK 01-08 (Prüfung und Bewertung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen) vom Bundesamt für Risikobewertung erfüllt die Serie 278 die Kategorie 2.



BEDRUCKSTOFFE

Kunstdruckpapiere mit kreide- oder kunststoffgestrichener Oberfläche	Kartonagen / Pappe	PS und Modifikationen	Celluloseähnliche Materialien
PVC-Materialien	PET, (un)beschichtet	Polyolefinfolien, beschichtet	Metall (mit Serie 600-HDA 4:1)



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Werbedrucke auf Papier und Kartonagen, Posterdruck
	Verpackungs- und Displaygestaltung, Folienaufkleber



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	77-55 Y PW PET 1000 bis 150-31 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Jet / Luft
Weiterverarbeitung	Verschiedene Formen der Nachbearbeitung (Nuten, Falzen, Stanzen, etc.) Überlackierung mit Serie 386-5700



HILFSMITTEL

Verdünner	Serie 278-017	Zugabemenge	10 - 20 Gew.-%
Verzögerer	Serie 278-018	Zugabemenge	10 - 20 Gew.-%



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (09/2008)