



PRODUKTGRUPPE 300

Serie 320-969/33

Schultafelfarbe



Diese Siebdruckfarbe wurde speziell für den klassischen Verwendungszweck der „Black Board“-Anwendungen entwickelt. Auf geeigneten Bedruckstoffen lässt sich eine dauerhafte, beständige Beschichtung erzeugen, die reversibel und langfristig mit Kreide beschriftbar ist. Typischerweise lassen sich so ganzflächige oder partielle Beschriftungsfelder für Displays und Aufsteller (Gastronomie) realisieren, die durch ihre gute Annahme von Kreide und problemlose Reinigung (Wasser oder trocken) überzeugen.

In Abstimmung mit dem Untergrund ist dieses System bei sachgerechter Umsetzung ohne Schwierigkeiten im Aussenbereich einsetzbar.

Neben schwarzer Schultafelfarbe lassen sich auf Wunsch auch nahezu alle anderen Farbwünsche in dieser Technologie realisieren.



BEDRUCKSTOFFE

Weich- / Hart-PVC	Polyester, beschichtet	Karton, Papier, Pappe
Polycarbonat	Beschichtungen	Polystyrol, ABS und SAN



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Primär Inneneinsatz, temporärer Ausseneinsatz
----------------------	---



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	77-55Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Jet- / Lufttrocknung
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden, prägen



HILFSMITTEL

Verdüner	Serie 300-017	Zugabemenge	10-15 Gew.-%
Verzögerer	Serie 300-018	Zugabemenge	10-15 Gew.-%



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (10/2008)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com