



PRODUKTGRUPPE 300

Serie 382-989/xxx

Primer-Systeme



Spezielle Siebdruckfarben in weisser bzw. transparenter Einstellung zur Primerung von Kunststoffen und Papieren/Kartonagen. Haftgrund für eine nachfolgende Applikationen im Offset- und Inkjet-Verfahren, Thermo- sowie Laserbeschriftungen. Der häufigste Einsatz ist als Haftbrücke für eine anschliessende Offset-Bedruckung.

Um Druckexponate langfristig im Aussenbereich ohne Veränderung der optischen Eigenschaften einsetzen zu können, empfiehlt sich die Überlackierung mit entsprechenden Lichtschutzlacken. Aus der Printcolor-Produktpalette bietet sich der Speziallack Serie 386-5700 an, der in dieser Kombination für unübertroffene Bewitterungsergebnissen für einkomponenten Lösungsmittelsysteme steht.



BEDRUCKSTOFFE

Weich- / Hart-PVC	Polyester, beschichtet	PET-G, PET-A
Polycarbonat	Karton, Papier, Pappe	Beschichtungen



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Kunststoffe im Werbeartikel- und Displaybereich, Etiketten- und Aufkleberdruck, durchleuchtete Artikel und Overhead-Folien, Anwendungen im Security-Bereich zur Herstellung von Scheck- und Identity-Karten, Kredit- und Telefonkarten
----------------------	--



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	77-55 Y PW PET 1000 bis 120-34 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Jet- / Lufttrocknung
Weiterverarbeitung	-



HILFSMITTEL

Verdünner	Serie 300-017	Zugabemenge	10-20 Gew.-%
Verzögerer	Serie 300-018	Zugabemenge	10-20 Gew.-%



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2009)