



PRODUKTGRUPPE 300

Serie 392-200

ST-Perlmutter, laminierfähig



Laminierfähige, offsetbedruckbare Siebdruckfarbe für die Bedruckung von Kartensystemen aus PVC.



BEDRUCKSTOFFE

PVC



ANWENDUNG

Einsatzgebiet Bedruckung von Kartensystemen



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe 90-48 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung Jet / Luft / Ofen (Luft: 10 min bei RT)
Weiterverarbeitung Stanzen, schneiden, laminieren



HILFSMITTEL

Verdüner	Serie 300-017	Zugabemenge	5 - 20 Gew.-%
Verzögerer	Serie 300-018	Zugabemenge	5 - 20 Gew.-%



SONSTIGES

Lieferbereitschaft 1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges Vor Gebrauch gut aufrühren

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (04/2009)

