




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 547-15019 UV-SD-Haftklebstoff



Dieser UV-vertzbare Haftklebstoff auf Reinacrylatbasis wurde speziell für Applikationen entwickelt, bei dem hochtransparente, farblose Klebefilme benötigt werden. Er zeigt hohe Konturschärfe und ermöglicht eine flexible Gestaltung von diversen Klebeflächen zur funktionellen Ausrüstung von Kunststoffmaterialien, beispielsweise Frontfolien, Maschinenaufkleber, Etiketten, etc.



BEDRUCKSTOFFE

Weich- und Hart-PVC	Polyester, beschichtet	PS, ABS
Polycarbonat	Papier / Pappe / Karton	



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Anwendung zur Bedruckung von Blenden, Skalen, Typen- und Hinweisschilder, Folientastaturen, Dekorfolien, Etiketten.
----------------------	---



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	43-80 Y PW PET 1000 bis 100-40 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	400-700 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden, falzen



HILFSMITTEL

Verdüner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen. Begrenzte Lagerstabilität von 6 Monaten



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (01/2009)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com