



## PRODUKTGRUPPE 600

### Serie 640-5800

#### 2K-Antigraffiti-Lack



Dieser 2-komponentige Lack wurde speziell entwickelt, um Objekte gegen Graffiti und andere Beschmutzungen zu schützen. Er besteht aus sehr beständigen Grundrohstoffen und ist für den Druck auf verschiedensten Kunststoffen, Beschichtungen und Metallen geeignet. Da die verwendeten Basisrohstoffe gezielt für gehobene Ansprüche ausgesucht wurden, ist die Aussenanwendung genauso gegeben wie sehr hohe Chemikalienfestigkeit und Wetterbeständigkeit (Serie 600-HDA / Serie 600-HDS, beide 4:1 (Ausseneinsatz) oder Serie 600-HDI, 4:1 (Inneneinsatz)). Verunreinigte Oberflächen können zeitnah mit geeigneten Reinigungsmitteln und Farbentfernern zerstörungsfrei gesäubert werden (Vorversuche).



#### BEDRUCKSTOFFE

Weich-PVC und Hart-PVC	Polyester, beschichtet	PET-G	Polyamid, Polyetherimid
Metalle, Aluminium (roh, eloxiert, gebürstet)	Aluminium (roh, eloxiert, gebürstet)	Polycarbonat PMMA (Vorprüfung)	Beschichtungen, Verbundstoffe



#### ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Schutzlack im Aussenbereich
---------------	-----------------------------



#### EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	77-55 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Jet- / Lufttrocknung, optional Ofentrocknung (Härterzugabe nicht vergessen! S. u.)
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden



#### HILFSMITTEL

Verdünner	Serie 600-017	Zugabemenge	10-15 Gew.-%
Verzögerer	Serie 600-018	Zugabemenge	10-15 Gew.-%



#### SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges	Härter Serie 600-HDA / Serie 600-HDS (Ausseneinsatz), Zugabemenge 25 Gew.-% Härter Serie 600-HDI (Inneneinsatz), Zugabemenge 25 Gew.-%



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2009)