



PRODUKTGRUPPE 600

Serie 665-33/369

Grau nach RAL 7037, streichfertig



Diese Farbe wurde speziell zur Fussbodenbeschichtung im Farbton RAL 7037 (Staubgrau) ausgearbeitet. Die verwendeten Bindemittel erfüllen den Wunsch nach höchster Strapazierfestigkeit und Langlebigkeit von Industrieböden, verbunden mit einem einfachen Handling. Das System muss vor der Verarbeitung nur noch mit Härter Serie 600-HDA, Mischungsverhältnis 5:1 gemischt werden. Die Verarbeitung nach Anmischen beider Komponenten ist unter normalen Umgebungsbedingungen mindestens 8 Stunden gewährleistet. Die Vernetzung bedingt Temperaturen von > 18 °C. Die zu beschichtende Fläche muss staub- und schmutzfrei sein.



BEDRUCKSTOFFE

Fussböden	Stein	Beschichtungen
-----------	-------	----------------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Fussbodenbeschichtung
---------------	-----------------------



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	Rollen / Streichen
Trocknung / Härtung	Lufttrocknung (> 18 °C, idealerweise 23-25 °C)
Weiterverarbeitung	-



HILFSMITTEL

Verdüner	Applikationsfertig eingestellt	Zugabemenge	-
	Serie 600-743	Zugabemenge	< 10 Gew.-%



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
Sonstiges	Härter Serie 600-HDA, Zugabemenge 20 Gew.-% Vor Gebrauch gut aufrühren

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (06/2009)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561) 743-4088
Website: www.hwsands.com