



PRODUKTGRUPPE 900

Serie 995-09x0/3

UV-Flexo-Rasterfarben



Diese UV-härtenden Rasterfarben wurden speziell für die Applikation im Flexodruck für Hochleistungsanwendungen entwickelt. Serie 995-09x0/3 ist für die Bedruckung von Etiketten im Innen- und Aussenbereich geeignet und kann bei sachgerechter Verarbeitung mehrjährig im Aussenbereich eingesetzt werden. Die Pigmentierungen sind durchgängig hochwertig und laut Blauwollskala für alle Töne zwischen 7-8. Dieses moderne UV-Farbsystem ist hochglänzend, sehr reaktiv, sowie ausserordentlich flexibel. Bei sachgerechter Durchhärtung ist der applizierte Farbfilm haft-, kratz-, und blockfest. Die Serie 995-09x0/3 ist beständig gegen handelsübliche Reiniger, Alkohol und Benzin. Serie 995-09x0/3 ist druckfertig eingestellt, sollte aber vor Druckbeginn nochmals aufgerührt werden.



BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe	Polyolefine, beschichtet oder vorbehandelt
Polyester, beschichtet oder vorbehandelt	PVC-SK Folie



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Hochleistungsetiketten
----------------------	------------------------



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	Anilox / 240-320 Linien/cm
Trocknung / Härtung	150 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden



HILFSMITTEL

Verdüner	Druckfertige Einstellung evt. Serie 500-017	Zugabemenge	5 Gew.-%
Verzögerer	-	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1kg / 5kg / 20kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut auführen, vor direktem Lichteinfall schützen



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (08/2009)