



GRUPO PRODUCTO 140

Serie 140-05/655

2C-Barniz Soft Touch



Este barniz especial de dos componentes tiene un tacto especial, con una superficie suave, como de goma. Se recomienda para varios plásticos, como por ejemplo, Poliestireno, ABS, PC, PVC y PET (-A, -G), además para papel y cartón.



SUBSTRATOS

Poliestireno, ABS	Policarbonato	Cartón, cartulina y papel	PET-G y PET-A
PVC, duro y blando			



USO

Aplicación	Impresión decorativa
------------	----------------------



PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

Tejido	18-180 Y PW hasta 77-55 Y PW PET 1000
Secado / Curado	Jet y secado al aire (no olvide añadir endurecedor)
Procesos posteriores	Forjar a martinete, cortar



ADITIVOS

Diluyente	Serie 600-017	Ratio adición	10 %
Retardante	Serie 600-018	Ratio adición	10 %



VARIOS

Condiciones envío	1 kg / 5 kg / 20 kg
Otros	Endurecedor: Serie 600-HDA, ratio adición 5-15 %



Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ninguna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (01/2009).