



GRUPO PRODUCTO 140

Serie 140-15026

Adhesivo Térmico Transfer



Este Adhesivo Térmico para Transfer ha sido especialmente diseñado para el clásico transfer térmico de etiquetas textiles sobre material textil (sintéticos y algodón). La mejor adhesión se alcanza a temperatura superior a 120°C.



SUBSTRATOS

Tejidos sintéticos

Algodón (tests previos)



USO

Aplicación

Transfer térmico de etiquetas textiles sobre tejido.



PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

Tejido

43-80 Y PW PET 1000

Secado / Curado

Jet / aire

Procesos posteriores

Transfer / presión a 120°C o mayor



ADITIVOS

Diluyente

Serie 600-017

Ratio adición

10-15 %

Retardante

Serie 600-018

Ratio adición

10-15 %



VARIOS

Condiciones envío

1 kg / 5 kg

Otros

-

Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ninguna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (01/2009).

