



## GRUPO PRODUCTO 140

### Serie 140-15027

Adhesivo Curado UV



Serie 140-15027 es un adhesivo de curado UV que muestra adhesión sobre metales, vidrio o superficies plásticas. Una vez curado el adhesivo muestra una superficie con ligero tacto.



#### SUBSTRATOS

Plásticos	Papel	Cartulina
-----------	-------	-----------



#### USO

<b>Aplicación</b>	Superficie anti-deslizante
	Etiquetas pelables en seco y cartulinas



#### PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

<b>Tejido</b>	43-80 Y PW PET 1000
<b>Secado / Curado</b>	350 mJ/cm <sup>2</sup> (medido con Integrador Technigraf)
<b>Procesos posteriores</b>	Forjar a martinete, cortar



#### ADITIVOS

<b>Diluyente</b>	Listo para imprimir	<b>Ratio adición</b>	-
<b>Retardante</b>	Listo para imprimir	<b>Ratio adición</b>	-



#### VARIOS

<b>Condiciones envío</b>	-
<b>Otros</b>	-

#### Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ninguna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (01/2009).

